

Műanyag házban műgyantával kiöntött toroid transzformátorok műszaki adatai

Típus	Névleges teljesítmény	Méret (mm)	Tömeg (kg)	Ajánlott olvadó biztosíték
EHT20-H	20 VA	Ø 91 x 41	0,74	250V/ 200 mA/T
EHT25-H	25 VA	Ø 91 x 41	0,73	250V/ 200 mA/T
EHT30-H	30 VA	Ø 91 x 41	0,69	250V/ 400 mA/T
EHT50-H	50 VA	Ø 91 x 41	0,88	250V/ 400 mA/T
EHT63-H	63 VA	Ø 114 x 54	1,49	250V/ 630 mA/T
EHT75-H	75 VA	Ø 114 x 54	1,49	250V/ 630 mA/T
EHT100-H	100 VA	Ø 126 x 65	2,00	250V/ 1 A/T
EHT120-H	120 VA	Ø 126 x 65	2,00	250V/ 1,25 A/T
EHT150-H	150 VA	Ø 126 x 65	2,10	250V/ 1,25 A/T
EHT160-H	160 VA	Ø 126 x 65	2,15	250V/ 1,25 A/T
EHT200-H	200 VA	Ø 126 x 65	2,53	250V/ 2,5 A/T
EHT250-H	250 VA	Ø 126 x 65	2,68	250V/ 3,15 A/T
EHT300-H	300 VA	Ø 150 x 65	3,41	250V/ 3,15 A/T
EHT400-H	400 VA	Ø 150 x 65	3,88	250V/ 4 A/T
EHT500-H	500 VA	Ø 160 x 75	4,80	250V/ 5 A/T
EHT630-H	Gyártás vevői igények alapján egyedi dobozban			
EHT750-H				
EHT1000-H				
EHT1200-H				
EHT1500-H				
EHT2000-H				
EHT2500-H				
EHT3000-H				