

Technical parameters of resin casted metal-boxed toroidal transformers

Type	Nominal power	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Recommended safety fuse
EHT20-H	20 VA	Ø 95 x 58	0,98	250V/ 200 mA/T
EHT25-H	25 VA	Ø 95 x 58	1,00	250V/ 200 mA/T
EHT30-H	30 VA	Ø 95 x 58	0,95	250V/ 400 mA/T
EHT50-H	50 VA	Ø 95 x 58	1,18	250V/ 400 mA/T
EHT63-H	63 VA	Ø 95 x 58	1,28	250V/ 630 mA/T
EHT75-H	75 VA	Ø 95 x 58	1,39	250V/ 630 mA/T
EHT100-H	100 VA	Ø 125 x 58	2,12	250V/ 1 A/T
EHT120-H	120 VA	Ø 125 x 58	2,15	250V/ 1,25 A/T
EHT150-H	150 VA	Ø 125 x 58	2,25	250V/ 1,25 A/T
EHT160-H	160 VA	Ø 125 x 58	2,35	250V/ 1,25 A/T
EHT200-H	200 VA	Ø 125 x 58	2,63	250V/ 2,5 A/T
EHT250-H	250 VA	Ø 125 x 58	2,73	250V/ 3,15 A/T
EHT300-H	300 VA	Ø 150 x 62	3,75	250V/ 3,15 A/T
EHT400-H	400 VA	Ø 150 x 62	4,25	250V/ 4 A/T
EHT500-H	500 VA	Ø 170 x 90	5,65	250V/ 5 A/T
EHT630-H	630 VA	Ø 170 x 90	6,12	250V/ 6,3 A/T
EHT750-H	750 VA	Ø 170 x 90	6,32	250V/ 6,3 A/T
EHT1000-H	1000 VA	Ø 195 x 90	10,24	250V/ 10 A/T
EHT1200-H	1200 VA	Ø 195 x 90	10,54	250V/ 12 A/T
EHT1500-H	1500 VA	Ø 195 x 90	10,54	250V/ 12 A/T
EHT2000-H	<i>Manufacture according to the customers request in unique box</i>			
EHT2500-H				
EHT3000-H				